

SANAKRYL®

akrylátový lak PROFI/SL

jednosložkový snímací lak

Výrobní číslo 0903

Vlastnosti:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL je jednosložková, snadno snímatelná vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi modifikované akrylátové disperze s obsahem speciálních aditiv a pigmentů pro dočasnou ochranu neporézních podkladů (hlavně kovové nebo plastové) před znečištěním (prach, nátěrové hmoty, tmely atd.).

Oblast použití:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL je určen pro dočasnou ochranu povrchů ocelových, litinových a plastových výrobků tam, kde je třeba zajistit, aby nedocházelo k jejich následnému znečištění. Hlavní oblastí použití jsou lakovny, používá se ale i k ochraně výrobků při transportu.

Technické údaje:

Sušina	min. 34 hm. %
Specifická hmotnost	1,05 g/cm³
pH	6,5 – 8,5
Zasychání na dotyk	do 1 hod.

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	22 g/L
	0,0021 kg/kg
TOC	0,0012 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,20 kg/m² (dle tloušťky nátěru)

Odstín:

zelený

Balení:

Plastové obaly 10 kg

Skladování:

V originálních, dobře uzavřených obalech při teplotách + 5 °C až + 30 °C. Nesmí zmraznout.

Zpracování:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL se nanáší na očištěný povrch štětcem nebo válečkem. Pro aplikaci je možné lak naředit na optimální konzistenci vodou, a to až do množství 25 hm. %. Teplota upravovaného povrchu a teplota okolí při aplikaci nesmí klesnout pod +10 °C. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Poté, kdy nátěr splní svoji ochrannou funkci, se nátěr mechanicky naruší a stáhne z povrchu chráněného výrobku.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku. Znečištěný obal/zbytky výrobku předejte k likvidaci oprávněné osobě. Nespotřebovaný obsah nevylévejte do kanalizace ani do životního prostředí.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/SL je klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje (Pentapropylensukcinimido)hexanoát, sodné a trietanola-minové soli. Může poškodit plod v těle matky. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs: CMIT/MIT (3:1) ES: 911-418-6. Může vyvolat alergickou reakci. Před použitím si obstarajte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/ obličejový štít. Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou.

Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, pracovní rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem. Oči v případě zasažení neodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevývolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.