

SANATHERM[®]

PNO

» Výrobní číslo 9514

pigmentovaná nátěrová hmota s penetračním účinkem pod SANATHERM O akrylátovou omítkovinu

Vlastnosti:

SANATHERM PNO je pigmentovaná vodou ředitelná nátěrová hmota vyrobená na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů. Nátěr sjednocuje savost podkladů a jejich odstín a zvyšuje přilnavost omítkoviny. Vyznačuje se dobrou paropropustností.

Oblast použití:

SANATHERM PNO je určen k nátěrům podkladů před aplikací omítkoviny **SANATHERM O akrylátová omítkovina**.

Technické údaje:

Specifická hmotnost	cca 1,15 g/cm ³
pH	8,0–9,0

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/h
Max. obsah VOC ve výrobku	0 g/l
	0 kg/kg

Spotřeba:

0,15–0,25 kg/m²

Odstín:

bílý, možnost tónování

Balení:

10 kg plastové kbelíky

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5°C do 25°C. Nesmí zmrznout!

Zpracování:

SANATHERM PNO se neředí. Po řádném promíchání se nanáší štětcem, malířskou štětkou, nebo válečkem na suchý, čistý, vyzrálý, soudržný podklad prostý mastnoty a jiných separačních nečistot. Práce lze provádět při teplotě mezi 5 °C až 25 °C, ne však za přímého intenzivního slunečního svitu. Omítkovinu je možné nanášet až po zaschnutí penetračního nátěru (min. 6 hodin). Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci :

SANATHERM PNO není klasifikován jako nebezpečný. Obsahuje 1,6-Dihydroxy-2,5-dioxahexane (ES: 222-720-6). Může vyvolat alergickou reakci. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení vymývejte nejméně 15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypijte asi 0,5l vlažné vody s 10 rozdrčenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.

TECHNICKÝ LIST