

SANAKRYL[®]

akrylátový lak PROFI/AL

**jednosložkový akrylalkydový
antikoroziční lak pro dočasnou antikoroziční
ochranu kovových podkladů**

Výrobní číslo 0903

Vlastnosti:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/AL je jednosložková vodou ředitelná nátěrová hmota na bázi kopolymerní akrylátové disperze s obsahem alkydové vodné emulze, antikorozičního pigmentu a speciálních aditiv.

Oblast použití:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/AL je určen zejména pro dočasnou antikoroziční ochranu povrchů ocelových a litinových výrobků při skladování, manipulaci a dopravě. Nepoškozený nátěrový film může sloužit jako základní nátěr pod vrchní vodou ředitelné i rozpouštědlové nátěrové hmoty. **SANAKRYL akrylátový lak PROFI/AL** je určen zejména pro průmyslové zpracování.

Technické údaje:

Sušina	min. 50 hm. %
Specifická hmotnost	cca 1,06 g /cm ³
pH	8,0–9,0
Konzistence (FC4, 23 °C)	40–150 s
(lze upravit dle aplikačních podmínek)	
Zasychání (23 °C)	stupeň 1 do 50 minut
	stupeň 5 do 24 hodin
Tvrdost:	10 dní min. 25 %
Přilnavost (mřížka)	0/0

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/i
Max. obsah VOC ve výrobku	49,5 g/l
	0,0467 kg/kg
TOC	0,0271 kg/kg

Spotřeba:

0,10–0,15 kg/m²

Odstín:

bezbarvý transparentní

Balení:

10 kg plastový kbelík, IBC kontejner (vratný), jiná balení po dohodě

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5 °C až 30 °C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/AL je určen zejména pro průmyslové zpracování. Jeho reologické chování je vhodné pro aplikaci máčením nebo stříkáním (vzduch, airless), lze jej však nanášet také válečkem i štětcem. Viskozitu lze upravit přímo dle požadavků odběratele. Nátěrová hmota se nanáší na dokonale očištěný, mastnot, rzi a okují zbavený podklad při teplotách 10–30 °C. V případě nutnosti urychlení proschnutí lze film přisoušet při teplotách 30–50 °C. Nářadí a zařízení je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou.

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

SANAKRYL akrylátový lak PROFI/AL je klasifikován jako toxický pro životní prostředí. Obsahuje fosforečnan zinečnatý a oxid zinečnatý. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou. Výrobek je ošetřený předmět, obsahuje biocidní přípravek. Obsahuje reakční směs CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci. Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví. Při práci je vhodné používat ochranný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5 l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.