

BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 878/2020



Datum vydání:	08. 05. 2024	Verze č.:	1	Počet stran:	9
Datum revize:		Nahrazuje verzi č.:	-		
Název výrobku:	SANAKRYL AKRYLÁTOVÝ LAK PROFI/AL				

1. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1	Identifikátor výrobku:	SANAKRYL AKRYLÁTOVÝ LAK PROFI/AL		
	Výrobek samotný není a ani neobsahuje žádné nanoformy.			
	UFI kód:	není relevantní		
1.2	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:			
1.2.1	Určená použití:			
	Fáze životního cyklu:	PW - široké použití profesionálními pracovníky - základní C - spotřebitelské použití SU0		
	Název použití:	antikorozní nátěrová hmota		
	Další popis použití:	PC9a; PC15		
	Popis trhů:	aplikace válečkem nebo štětcem neprůmyslové nástřikové techniky		
	Název přispívající činnosti:	PROC10 PROC11		
	Deskriptor přispívající činnosti:			
	Další informace:	technická funkce přípravku při antikorozní nátěrová hmota tomto použití: množství na použití: 0 - 10 t / rok regulační status podle ne konkrétního použití: omezený počet zařízení pro toto ne použití: následná doba užívání významná 24 měsíců pro toto použití: přehled kategorií uvolňování do ERC2; ERC8c; ERC8f; ERC10a; životního prostředí pro každou ERC11a fázi životního cyklu: dodáváno jako směs Jiná, než v bodu 1.2.1		
1.2.2	Nedoporučená použití:			
1.3	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:			
	Obchodní jméno:	AUSTIS a. s.		
	Sídlo:	K Austisu 680, 154 00 PRAHA 5 - Slivenec		
	Telefon:	+420 251 099 111		
	Fax:	+420 251 099 112		
	e-mail:	austis@austis.cz		
1.4	Telefonní číslo pro naléhavé situace:	+420 251 099 247 +420 725 491 378		
	Toxikologické informační středisko Praha (24 hod.)	Tel.: +420 224 919 293		

2. Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1	Klasifikace látky/směsi dle směrnice 1272/2008/ES v platném znění:	Aquatic Chronic 2; H411		
2.2	Prvky označení dle směrnice 1272/2008/ES v platném znění:			
	Výstražný symbol GHS:	GHS 09 		
	Signální slovo:	Nepřířazeno		
	Obsahuje nebezpečnou látku:	Fosforečnan zinečnatý a oxid zinečnatý		
	Standardní věty o nebezpečnosti:	H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.		
	Pokyny pro bezpečné zacházení:			
	- prevence	P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.		
	- reakce	P391: Uniklý produkt seberte.		
	- skladování	Nepřířazeno		

	- odstraňování	P501: Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnou národní legislativou.	
2.3	Další nebezpečnost:	Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB. Směs sama není ani neobsahuje endokrinní disruptory.	
	Další rizika:	EUH208: Obsahuje reakční směs: CMIT/MIT (3:1) [Indexové číslo: 613-167-00-5]. Může vyvolat alergickou reakci.	
3.	Oddíl 3: Složení/informace o složkách		
	Směs akrylátové disperze s pigmenty, plnivy a aditivy		
3.2	Směsi		
	Mezinárodní identifikace chemických látek	Fosforečnan zinečnatý × 2-4 H ₂ O	2-butoxyetanol
	Obsah v %:	< 5	< 0,15
	Indexové číslo:	030-011-00-6	603-014-00-0
	Číslo CAS:	7779-90-0	111-76-2
	Číslo ES (EINECS):	231-944-3	203-905-0
	Registrační číslo:	01-2119485044-40-00XX	01-2119475108-36-00XX
	Klasifikace podle 1272/2008 (ES) v platném znění:	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315
	Specifické koncentrační limity, M-faktory:	M = 1 (acute) M = 1 (chronic)	inhalační: ATE = 3 mg/l (páry) orální: ATE = 1 200 mg/kg TH Limit Společenství
	Mezinárodní identifikace chemických látek	Oxid zinečnatý	směs CMIT/MIT
	Obsah v %:	< 0,15	< 0,0015
	Indexové číslo	030-013-00-7	613-167-00-5
	Číslo CAS:	1314-13-2	55965-84-9
	Číslo ES (EINECS):	215-222-5	911-418-6
	Registrační číslo	01-2119463881-32-0XXX	01-2120764691-48-0XXX
	Klasifikace podle 1272/2008 (ES) v platném znění:	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Acute Tox. 3; H301 Skin Corr. 1C; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071
	Specifické koncentrační limity, M-faktory:	M = 1 (acute) M = 1 (chronic)	Skin Corr. 1C; H314: C ≥ 0,6 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 % Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 % M = 100 (acute) M = 100 (chronic)
	Úplné znění H vět je uvedeno v oddíle 16.		
4.	Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc		
4.1	Popis první pomoci		
	Při poskytování první pomoci je nutné zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného. V každém případě je nutné se vyvarovat chaotického jednání. Postižený by měl mít duševní i tělesný klid. Při poskytování první pomoci nesmí postižený prochladnout. Při nutnosti lékařského vyšetření vždy vezměte s sebou originální obal s etiketou, popřípadě bezpečnostní list dané látky nebo směsi.		
	Při nadýchání: Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch, zajistit postiženého proti prochladnutí, zajistit lékařské ošetření, zejména přetrvává-li kašel, dušnost nebo jiné příznaky.		
	Při styku s kůží: Odložit potřísněný oděv a obuv, omýt postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody; pokud nedošlo k poranění pokožky, je možno použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon; zajistit lékařské ošetření, zejména přetrvává-li podráždění kůže.		

	Při zasažení očí: Vymývat oči velkým množstvím vody 10 - 15 min.), rozevřít víčka (i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjmout; zajistit lékařské ošetření. Při požití: Nevymítat zvracení! Vypít nejméně 0,5 l vody s 5 - 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí. Nejsou-li příznaky zdravotních obtíží kontaktovat Toxikologické informační středisko s informacemi o složení směsi z originálního obalu nebo bezpečnostního listu pro rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, v případě příznaků zajistit lékařské ošetření.		
4.2	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky Výrobek může mít nepříznivé účinky při vdechování a při požití. Může dráždit kůži, sliznice a oči.		
4.3	Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Symptomatická léčba		
5.	Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru		
5.1	Hasiva Vhodná hasiva: tříštěný vodní proud (vodní mlha), pěna, oxid uhličitý, prášek. Nevhodná hasiva: Silný vodní proud. Může dojít k rozšíření požáru.		
5.2	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: Při hoření může vznikat oxid uhelnatý.		
5.3	Pokyny pro hasiče: Vhodný dýchací přístroj a ochranný oděv.		
6.	Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku		
6.1	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: Vhodné ochranné rukavice, ochranné brýle, vhodný pracovní oděv, případně respirátor.		
6.1.1	Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze - pokyny týkající se náhodného rozlití a úniku látky nebo směsi: a) používání vhodných ochranných prostředků (vč. osobních ochranných prostředků uvedených v oddíle 8 BL), aby se zamezilo jakékoli kontaminaci kůže, očí a osobního oděvu; b) odstranění zdrojů vznícení, zajištění dostatečného větrání, kontrola prachu - není relevantní c) nouzové postupy, např. nutná evakuace nebezpečné oblasti nebo konzultace s odborníkem - není relevantní		
6.1.2	Pro pracovníky zasahující v případě nouze - pokyny týkající se vhodných materiálů pro osobní ochranné oděvy (viz oddíl 8 BL)		
6.2	Opatření na ochranu životního prostředí: Zamezit znečištění životního prostředí, t.j. úniku do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod a půdy.		
6.3	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:		
6.3.1	Pokyny k omezení úniku rozlité látky nebo směsi a) tvorba ohrazení rozlité směsi, zakrytí kanalizačních vpustí; b) utěsnění poškozených obalů		
6.3.2	Pokyny k odstranění rozlité látky nebo směsi Pohlít vhodným absorbentem, předat k likvidaci oprávněné osobě.		
6.4	Odkaz na jiné oddíly: Viz též odd. 7., 8. a 13.		
7.	Oddíl 7: Zacházení a skladování		
7.1	Opatření pro bezpečné zacházení:		
7.1.1	Doporučení: a) Pracovníci přicházející do styku s výrobkem musí být seznámeni s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a musí tato pravidla dodržovat. Zabezpečit opatření k omezení úniku (ohrazení uniklé směsi, utěsnění poškozených obalů apod.), pro zamezení požáru (odstranění zdrojů zapálení, nejspíše nářadí apod.) a k omezení tvorby aerosolu a prachu. b) Zabezpečit opatření pro zabránění manipulace s neslučitelnými látkami nebo směsmi (viz oddíl 10) ve společných prostorech. c) Skladovat v originálních uzavřených obalech při teplotě +5 až +25 °C, nevystavovat ani krátkodobě teplotě pod 0 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu osvětlení ani působení tepelných zdrojů. d) Zamezit znečištění životního prostředí, t.j. úniku do kanalizace, povrchových nebo podzemních vod a půdy.		
7.1.2	Pokyny týkající se obecné hygieny při práci: a) Nejíst, nepít a nekouřit na pracovišti. b) Po použití výrobku si umýt ruce vodou a mýdlem, případně použít regenerační krém. c) Před vstupem do prostor pro stravování odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.		
7.2	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: Skladovat v suchých a dobře větraných skladech v originálních uzavřených obalech při teplotě +5 až +25 °C, nevystavovat ani krátkodobě teplotě pod 0 °C. Nevystavovat přímému slunečnímu osvětlení ani působení tepelných zdrojů. Zamezit styku s oxidujícími látkami, silnými kyselinami a zásadami. Neskladovat spolu s potravinami, nápoji a krmivy. Výrobek není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.		
7.3	Specifické konečné/specifická konečná použití: Viz pododdíl 1.2; nátěrové postupy a doporučení jsou uvedeny v technickém listu výrobku, případně i v další dokumentaci výrobce.		
8.	Oddíl 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky		
8.1	Kontrolní parametry: Expoziční limity podle NV č. 361/2007 Sb.: Mezinárodní identifikace chemických látek		
	CAS	2-butoxyetanol 111-76-2	Oxid zinečnatý, jako Zn 1314-13-2

PEL mg/m ³	100	2
NPK-P mg/m ³	200	5
Faktor přepočtu z mg/m ³ na ppm: nestanoveno		
0,207 (při teplotě 25 °C a tlaku		
100 kPa)		
Poznámka D: Při expozici se nestanoveno		
významně uplatňuje pronikání		
látky kůží nebo silný dráždivý		
účinek na kůži.		
Fosforečnan zinečnatý (ES: 231-944-3)		
DNEL (pracovník, inhalačně, dlouhodobá expozice)	5 mg/m ³	
DNEL (pracovník, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
NOAEL (pracovník, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, inhalačně, dlouhodobá expozice)	2,5 mg/m ³	
DNEL (spotřebitel, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
NOAEL (spotřebitel, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, orálně, dlouhodobá expozice)	0,83 mg/m ³ tělesné váhy/den	
NOAEL (spotřebitel, orálně, dlouhodobá expozice)	0,83 mg/kg tělesné váhy/den	
PNEC (sladkovodní)	20,6 µg/L	
PNEC (mořská voda)	6,1 µg/L	
PNEC (ČOV)	100 µg/L	
PNEC (sediment, sladkovodní)	117,8 mg/kg (hmotnost vysušeného sedimentu)	
PNEC (sediment, mořská voda)	56,5 mg/kg (hmotnost vysušeného sedimentu)	
PNEC (půda, suchozemské organismy)	35,6 mg/kg (hmotnost vysušené půdy)	
Oxid zinečnatý (ES: 215-222-5)		
DNEL (pracovník, inhalačně, dlouhodobá expozice)	5 mg/m ³	
NOAEC (pracovník, inhalačně, dlouhodobá expozice)	5 mg/m ³	
DNEL (pracovník, inhalačně, dlouhodobá expozice - lokální dráždění)	0,5 mg/m ³	
DNEL (pracovník, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
NOAEL (pracovník, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, inhalačně, dlouhodobá expozice)	2,5 mg/m ³	
NOAEC (spotřebitel, inhalačně, dlouhodobá expozice)	2,5 mg/m ³	
DNEL (spotřebitel, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
NOAEL (spotřebitel, dermálně, dlouhodobá expozice)	83 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, orálně, dlouhodobá expozice)	0,83 mg/m ³ tělesné váhy/den	
NOAEL (spotřebitel, orálně, dlouhodobá expozice)	0,83 mg/kg tělesné váhy/den	
PNEC (sladkovodní)	20,6 µg/L	
PNEC (mořská voda)	6,1 µg/L	
PNEC (ČOV)	100 µg/L	
PNEC (sediment, sladkovodní)	117,8 mg/kg (hmotnost vysušeného sedimentu)	
PNEC (sediment, mořská voda)	56,5 mg/kg (hmotnost vysušeného sedimentu)	
PNEC (půda, suchozemské organismy)	35,6 mg/kg (hmotnost vysušené půdy)	
2-butoxyetanol (ES: 203-905-0)		
DNEL (pracovník, inhalačně, dlouhodobá expozice)	98 mg/m ³	
DNEL (pracovník, inhalačně, krátkodobá expozice)	1091 mg/m ³	
DNEL (pracovník, inhalačně, krátkodobá expozice - lokální dráždění)	246 mg/m ³ (dýchací cesty)	
DNEL (pracovník, dermálně, dlouhodobá expozice)	125 mg/kg tělesné váhy/den	
NOAEL (pracovník, dermálně, dlouhodobá expozice)	150 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (pracovník, dermálně, krátkodobá expozice)	89 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, inhalačně, dlouhodobá expozice)	59 mg/m ³	
DNEL (spotřebitel, inhalačně, krátkodobá expozice)	426 mg/m ³	
DNEL (spotřebitel, inhalačně, krátkodobá expozice - lokální dráždění)	147 mg/m ³ (dýchací cesty)	
DNEL (spotřebitel, dermálně, dlouhodobá expozice)	75 mg/kg tělesné váhy/den	
NOAEL (spotřebitel, dermálně, dlouhodobá expozice)	150 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, dermálně, krátkodobá expozice)	89 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, orálně, dlouhodobá expozice)	6,3 mg/kg tělesné váhy/den	
DNEL (spotřebitel, orálně, akutní expozice)	26,7 mg/kg tělesné váhy/den	
PNEC (sladkovodní)	8,8 mg/L	
PNEC (mořská voda)	0,88 mg/L	

	PNEC (ČOV)	463 mg/L
	PNEC (sediment, sladkovodní)	34,6 mg/kg (hmotnost vysušeného sedimentu)
	PNEC (sediment, mořská voda)	3,46 mg/kg (hmotnost vysušeného sedimentu)
	PNEC (půda, suchozemské organismy)	2,33 mg/kg (hmotnost vysušené půdy)
	PNEC (nebezpečnost pro predátory, orálně)	0,02 g/kg potravy
8.2	Omezování expozice: Zajistit dostatečné větrání. Zajistit, aby s přípravkem pracovaly osoby používající osobní ochranné pomůcky. Kontaminovaný pracovní oděv může být znovu použit po důkladném vyčistění. Po skončení práce si důkladně umýt ruce a obličej vodou a mýdlem. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.	
8.2.1	Vhodné technické kontroly: Dbejte na obvyklá opatření na ochranu zdraví při práci a na dobré větrání.	
8.2.2	Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných prostředků Omezování expozice pracovníků se řídí Nařízením vlády č. 495/2001 Sb., které zavádí Směrnici EU 89/686/EEC, proto veškeré používané osobní ochranné pomůcky musí být v souladu s tímto nařízením. a) Ochrana očí a obličeje: Vhodné ochranné brýle (EN 166), obličejový štít. b) Ochrana kůže: Běžný ochranný oděv s dlouhým rukávem a obuv, potřísněný oděv odložit, pokožku umýt mýdlem. b-1) Ochrana rukou: vhodné ochranné rukavice (gumové - dle normy EN 374), po práci umýt ruce vodou a mýdlem, použít reparační krém. c) Ochrana dýchacích cest: Při dostatečném větrání není požadováno. Při aplikaci stříkáním doporučena obličejová polomaska pro filtraci plynu (EN 405) nebo čtvrtmaska s plynovým filtrem (EN 140, EN 141). d) Tepelné nebezpečí: Při specifikaci ochranných prostředků používaných na ochranu proti materiálům, jež představují tepelné nebezpečí, se musí věnovat zvláštní pozornost konstrukčnímu provedení osobních ochranných prostředků. Pro tento výrobek nerelevantní. Další údaje (platí pro ČR): Monitorovací postup obsahu látek v ovzduší pracovišť a specifikaci ochranných pomůcek stanoví pracovník zodpovědný za bezpečnost práce a ochranu zdraví pracovníků. Právníké a fyzické osoby podnikající mají povinnost měřením zjišťovat a kontrolovat hodnoty koncentrací látek v ovzduší pracovišť a zařazovat pracoviště dle kategorizace prací.	
8.2.3	Omezování expozice životního prostředí: Zamezit proniknutí přípravku do povrchových a podzemních vod a půdy. Viz Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění; Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění.	
9.	Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti	
9.1.	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech	
	a) Skupenství	viskózní kapalina
	b) Barva	dle odstínu
	c) Zápach (vůně): Prahová hodnota zápachu:	Charakteristický pro akrylátové disperze Nebyla nalezena
	d) Bod (rozmezí teplot) tání / Bod (rozmezí teplot) tuhnutí (°C):	cca 0
	e) Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu (°C)	cca 100
	f) Hořlavost:	Nehořlavá kapalina dle ČSN 65 0201
	g) Meze výbušnosti: horní mez (% obj.): dolní mez (% obj.):	Nebyla nalezena Nebyla nalezena
	h) Bod vzplanutí:	Nebyl nalezen
	i) Teplota samovznícení:	Neuvádí se
	j) Teplota rozkladu (°C):	Neuvádí se
	k) pH	8,0 - 9,0 (23 °C)
	l) Kinematická viskozita	Neuvádí se
	m) Rozpustnost (při °C): 23 °C - ve vodě: - v tucích:	Neomezeně mísitelný Neuvádí se
	n) Rozdělovací koeficient n - oktanol/voda:	Neuvádí se
	o) Tlak páry (při °C):	2,3 kPa (20 °C)
	p) Hustota a/nebo relativní hustota (při °C):	cca 1,06 g.cm ⁻³ (20 °C)
	q) Relativní hustota páry (při °C):	Neuvádí se
	r) Charakteristiky částic	Neuvádí se
9.2	Další informace:	
9.2.1	Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti	není relevantní
9.2.2	Další charakteristiky bezpečnosti Rychlost odpařování:	Neuvádí se
	Dynamická viskozita:	Neuvádí se
	Výbušné vlastnosti:	Nejsou
	Oxidační vlastnosti:	Nejsou
	VOC	49,5 g/l

10. Oddíl 10: Stálost a reaktivita Při doporučených skladovacích a manipulačních podmínkách je výrobek stabilní. 10.1 Reaktivita: Nevykazuje reaktivitu. 10.2 Chemická stabilita: Při doporučených skladovacích a manipulačních podmínkách je výrobek stabilní. 10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Pouze v případě styku s látkami reagujícími nebezpečně s vodou. 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Teplota pod 0 °C a nad 100 °C způsobí znehodnocení výrobku. Teplota vyšší, než je doporučená teplota skladování snižuje životnost výrobku. 10.5 Neslučitelné materiály: Látky reagující s vodou. 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Při hoření může vznikat oxid uhelnatý.	
11. Oddíl 11: Toxikologické informace 11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008 a) akutní toxicita: - LD₅₀, orálně, potkan (mg.kg⁻¹): - LD₅₀, dermálně, potkan nebo králík (mg.kg⁻¹): - LC₅₀, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice (mg.kg⁻¹): - LC₅₀, inhalačně potkan, pro plyny a páry (mg.kg⁻¹): b) žíravost/dráždivost pro kůži: c) vážné poškození očí / podráždění očí: d) senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: e) mutagenita v zárodečných buňkách: f) karcinogenita: g) toxicita pro reprodukci: h) toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice: i) toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice: j) nebezpečnost při vdechnutí: Zkušenosti u člověka: Provedení zkoušek na zvířatech: 11.1.1 Informace pro každou třídu nebezpečnosti nebo členění: 11.1.2 Toxikologické vlastnosti směsi jako celku Fosforečnan zinečnatý (ES: 231-944-3), Oxid zinečnatý (ES: 215-222-5) a 2-butoxyetanol (ES: 203-905-0) 11.1.3 Existuje-li značné množství údajů ze zkoušek týkajících se látky nebo směsi, může být nutné provést souhrn výsledků použitých kritických studií, např. podle cesty expozice. 11.1.4 Nejsou-li u konkrétní třídy nebezpečnosti splněna kritéria pro klasifikaci, uvedou se informace, kterými se tento závěr zdůvodní. 11.1.5 Informace o pravděpodobných cestách expozice 11.1.6 Příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem 11.1.7 Opožděné a okamžité účinky a také chronické účinky krátkodobé a dlouhodobé expozice 11.1.8 Interaktivní účinky 11.1.9 Neexistence konkrétních údajů 11.1.10 Směsi 11.1.11 Informace o směsích ve srovnání s informacemi o látkách 1) Látky ve směsi mohou v těle na sebe vzájemně působit a mít za následek různé míry absorpce, metabolismu a vylučování. V důsledku toho se toxické působení může měnit a celková toxicita směsi se může odlišovat od toxicity látek obsažených ve směsi. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při uvádění toxikologických informací v tomto pododdíle bezpečnostního listu. Pro tuto směs není relevantní. 2) Je nutné zvážit, zda koncentrace každé látky je dostačující, aby přispěla k účinkům směsi jako celku na zdraví. Pro každou látku se předloží informace o toxických účincích kromě následujících případů: a) jsou-li informace duplicitní, uvedou se pouze jednou za směs jako celek, např. když dvě různé látky způsobují zvracení a průjem; b) není-li pravděpodobné, že by se tyto účinky vyskytly při současných koncentracích, např. když se slabá dráždivá látka zředí v nedráždivém roztoku na úroveň pod určitou koncentrací; c) nejsou-li informace o vzájemném působení látek ve směsi k dispozici, nebudou se uvádět žádné předpoklady a namísto nich se zvlášť vyjmenují účinky každé látky na zdraví. 11.1.12 Další údaje: 11.2 Informace o další nebezpečnosti	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna Dosud nebyly zjištěny žádné škodlivé účinky. Nebyly provedeny uvedeno výše nejsou k dispozici viz oddíl 8 není relevantní nebyly překročeny příslušné koncentrační limity nejsou známy účinky na lidské zdraví nejsou známy účinky na lidské zdraví nejsou známy účinky na lidské zdraví nejsou známy není relevantní viz oddíl 8 Pro tuto směs není relevantní. Pro tuto směs není relevantní. viz oddíl 8 Nejsou

11.2.1	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému	Pro tuto směs není relevantní.												
11.2.2	Další informace	Nejsou												
12.	Oddíl 12: Ekologické informace													
12.1	Toxicita Akutní toxicita pro vodní organismy: - LC₅₀, 96 hod, ryby (mg/kg): - EC₅₀, 48 hod, dafnie (mg/kg): - IC₅₀, 72 hod, řasy (mg/kg):	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nestanoveno Nestanoveno Nestanoveno												
12.2	Perzistence a rozložitelnost:	Pro směs není známa												
12.3	Bioakumulační potenciál:	Pro směs není znám												
12.4	Mobilita v půdě:	Nebyla stanovena; směs je mísitelná s vodou.												
12.5	Výsledky posouzení PBT a vPvB	Směs nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.												
12.6	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému:	Pro směs nejsou známy												
12.7	Jiné nepříznivé účinky: Další údaje: ÚDAJE O TOXICITĚ NEBEZPEČNÝCH SOUČÁSTÍ:	Viz oddíl 2 Údaje o toxicitě nebezpečných součástí jsou uvedeny níže.												
<table> <tr> <th>Složka / Číslo CAS</th><th>Fosforečnan zinečnatý / 7779-90-0</th><th>Oxid zinečnatý / 1314-13-2</th></tr> <tr> <td>Toxicita pro ryby</td><td>LC₅₀ = 166 µg/L (96 h)</td><td>LC₅₀ = 439 µg/L (96 h)</td></tr> <tr> <td>Toxicita pro vodní blechy</td><td>LC₅₀ = 1220 µg/L (48 h) EC₅₀ = 860 mg/L (48 h)</td><td>LC₅₀ = 1220 µg/L (48 h) EC₅₀ = 860 mg/L (48 h)</td></tr> <tr> <td>Toxicita pro řasy</td><td>NOEC = 60 µg/L (72 h)</td><td>EC₁₀ = 84 µg/L (72 h) NOEC = 4,9 µg/L (72 h)</td></tr> </table>			Složka / Číslo CAS	Fosforečnan zinečnatý / 7779-90-0	Oxid zinečnatý / 1314-13-2	Toxicita pro ryby	LC ₅₀ = 166 µg/L (96 h)	LC ₅₀ = 439 µg/L (96 h)	Toxicita pro vodní blechy	LC ₅₀ = 1220 µg/L (48 h) EC ₅₀ = 860 mg/L (48 h)	LC ₅₀ = 1220 µg/L (48 h) EC ₅₀ = 860 mg/L (48 h)	Toxicita pro řasy	NOEC = 60 µg/L (72 h)	EC ₁₀ = 84 µg/L (72 h) NOEC = 4,9 µg/L (72 h)
Složka / Číslo CAS	Fosforečnan zinečnatý / 7779-90-0	Oxid zinečnatý / 1314-13-2												
Toxicita pro ryby	LC ₅₀ = 166 µg/L (96 h)	LC ₅₀ = 439 µg/L (96 h)												
Toxicita pro vodní blechy	LC ₅₀ = 1220 µg/L (48 h) EC ₅₀ = 860 mg/L (48 h)	LC ₅₀ = 1220 µg/L (48 h) EC ₅₀ = 860 mg/L (48 h)												
Toxicita pro řasy	NOEC = 60 µg/L (72 h)	EC ₁₀ = 84 µg/L (72 h) NOEC = 4,9 µg/L (72 h)												
13.	Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování													
13.1	Metody nakládání s odpady: a) Vhodné metody odstraňování látky nebo směsi a znečištěného obalu: Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech (v platném znění) a podle platných prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů (Vyhláška č. 273/2021 Sb. v platném znění). Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů (s výjimkou kovových) nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci. Vždy postupujte v souladu s příslušnou národní legislativou! b) Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady: Směs je kapalina neomezeně mísitelná s vodou. c) Zamezení odstranění odpadů prostřednictvím kanalizace: Je nutné zamezit úniku směsi do kanalizace. d) Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady: Zamezit styku s pokožkou a s očima.													
14.	Oddíl 14: Informace pro přepravu													
14.1	UN číslo nebo ID číslo Vyžadován přepravní štítek: ADR/RID/ADN: IMDG: ICAO TI:	UN3082       MARINE POLLUTANT EMS-skupina: F-A, S-F												
14.2	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu Pozemní přeprava ADR/RID/ADN: Námořní přeprava IMDG: Letecká přeprava ICAO TI:	LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N. [OBSAHUJE FOSFOREČNAN ZINEČNATÝ A OXID ZINEČNATÝ]. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. [CONTAINS TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) AND ZINC ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. [CONTAINS TRIZINC BIS(ORTHOPHOSPHATE) AND ZINC												
14.3	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: ADR/RID/ADN: IMDG: ICAO TI:	9 9 9												
14.4	Obalová skupina:													

	ADR/RID/ADN:	III
	IMDG:	III
	ICAO TI:	III
14.5	Nebezpečnost pro životní prostředí:	Není určeno k přepravě v nádržích po vnitrozemských vodních cestách. Tento materiál představuje riziko pro životní prostředí podle kritérií Modelu regulace nebezpečných produktů OSN a/nebo je látkou znečišťující životní prostředí podle předpisu IMDG Code.
14.6	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Zvláštní ustanovení (ADR):	Viz odd. 8. 274: Platí ustanovení pododdílu 3.1.2.8. (ADR). Symbol (ryba a strom)
14.7	Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO: Poznámky: Další údaje:	Neaplikovatelné Nejsou Nejsou
15. Oddíl 15: Informace o předpisech		
15.1	Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) ve znění pozdějších předpisů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP) ve znění pozdějších předpisů Nařízení Komise (EU) č. 878/2020	
15.2	Posouzení chemické bezpečnosti směsi:	nebylo provedeno
16. Oddíl 16: Další informace		
Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současných znalostí a z legislativy EU a ČR. Představují doporučení z hlediska zdravotního a bezpečnostního a doporučení týkající se otázek životního prostředí, která jsou nutná pro bezpečné použití přípravku. a) Nové vydání. b) klíč nebo legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu: LD₅₀ Letální dávka, pro úhyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. LC₅₀ Letální koncentrace, pro úhyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. EC₅₀ Efektivní koncentrace, pro úhyn 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. EC₁₀ Efektivní koncentrace, pro úhyn 10 % testované populace ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. IC₅₀ Inhibiční koncentrace, pro snížení růstu nebo růstové rychlosti 50 % testované populace ve vztahu ke kontrolnímu vzorku. LL₅₀ Smrtelné dávkování pro 50% testovaných organismů EL₅₀ Efektivní dávkování pro inhibici 50 % testovaných organismů PBT Perzistentní, bioakumulativní a toxické látky. vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní látky. PEL Přípustný expoziční limit NPK-P Nejvyšší přípustná koncentrace DNEL Derived No Effect Level - odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům DMEL Derived Minimum Effect Level - odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým účinkům NOAEL No Observed Adverse Effect Level - nebyl pozorován žádný negativní účinek PNEC Predicted No Effect Concentration - odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům NOELR No Observed Effect Loading Rate - Rychlost dávkování bez pozorovaného účinku NOEC No Observed Effect Concentration - Koncentrace bez pozorovaného účinku NOEL No Observed Effect Level - Úroveň bez pozorovaného účinku LOEC Lowest Observed Effect Concentration - nejnižší koncentrace s pozorovatelnými efekty ADR Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného nákladu po silnici. RID Nařízení o mezinárodní přepravě nebezpečného nákladu po železnici. IMDG Mezinárodní námořní kodex nebezpečného nákladu. ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví. IATA Mezinárodní asociace pro leteckou dopravu (International Air Transport Association).		

GHS Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek.

c) důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

Výchozím zdrojem údajů jsou bezpečnostní listy obsažených látek (složek).

d) v případě směsí údaj o tom, která z metod hodnocení informací podle článku 9 nařízení (ES) č. 1272/2008 byla použita pro účely klasifikace

Pro účely hodnocení byly použity zásady extrapolace.

e) Seznam H-vět, jejíž plné znění není v ostatních oddílech uvedeno

H301	Toxický při požití.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H310	Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	Dráždí kůži.
H317	Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H330	Při vdechování může způsobit smrt.
H331	Toxický při vdechování.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH071	Způsobuje poleptání dýchacích cest

Pokyny pro školení:

Viz Zákoník práce – zákon č. 262/2006 Sb., v platném znění.

Doporučená omezení použití (tj. nezávazná doporučení dodavatele):

Přípravek by neměl být použit pro žádný jiný účel, než je určen (viz bod 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.